

Der Anhänger

funktioniert punkt ●



stabiler Kofferaufbau mit breitem ALU-Rahmen und Eckverstärkung, wasserdicht verklebt.



Türen mit Feststeller.



Türen mit doppelten PVC-Dichtungen.

Kofferranhänger SySTEMA BOX




Modell Plywood.

- Kofferaufbau: Plywood 15 mm dick, aus Mehrschichtholz mit weißer Kunststoffbeschichtung innen und außen, in eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst.
- große einflügelige Hecktür mit stabilem Drehstangenverschluss.
- eine Abstellstütze links.



Modell Sandwich.

- Kofferaufbau: Sandwichplatten 25 mm dick, Kern aus PU-Hartschaum und Schale aus Glasfaserkunststoff mit UV-beständiger Gelcoat-Außenhaut, in Alu-Rahmen eingefasst.
- Kofferrückwand mit zweiflügliger Tür mit stabilem Drehstangenverschluss.
- je eine Abstellstütze links und rechts.



Der Anhänger

funktioniert punkt ●

Serienausstattung

- Tieflader gebremst mit Stützrad
- 1- oder 2- Achser
- robuste Scharniere aus Stahlblech
- 13-poliger Stecker mit drehbarer Verriegelung
- optimale Straßenlage durch stabiles Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- feuerverzinktes Fahrgestell für lange Lebensdauer
- robuster Gummifederachse mit Einzelradaufhängung und wartungsfreien Kompaktradrägern
- wasserfester Siebdruckholzboden
- 6 bis 8 stabile Verzurrbügel auf der Ladefläche bis 400 daN Zugkraft
- moderne Multipoint III Beleuchtung mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte
- Achse und Bremse von Markenherstellern
- Abstellstützen



100 km/h Voraussetzung

Der Kofferanhänger ist serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Dieser Anhänger kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Modelle

Aufbau	Anzahl der Achsen	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Nutzabmessungen L x B x H (cm)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Verbindungsstecker	Art.-Nr.
Plywood	1	1300	879	254 x 131 x 150	371 x 177 x 221	33,02 (13")	13-polig	24111.001
Sandwich	1	1300	942	251 x 128 x 180	371 x 177 x 256	33,02 (13")	13-polig	24103.004
Sandwich	2	2000	1466	301 x 153 x 180	421 x 202 x 256	33,02 (13")	13-polig	24113.001

Ihr STEMA Partner

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.

